

GLAZEN DEUR LABORATORIUMKOELKAST +4°C

GESELECTEERD OP BASIS VAN ERVARING

De Labselect Basic-serie is zorgvuldig samengesteld op basis van de ervaring van verschillende laboratoriummanagers, analisten en koeltechnici. Hun input heeft geleid tot de samenstelling van een uitgebreid en kostenefficiënt product. Deze serie voldoet op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier aan de basisbehoeften voor koeling in het laboratorium.

KENMERKEN

- Temperatuurbereik van 2°C tot 8°C, in de fabriek ingesteld op 4°C
- Digitale controller met zichtbaar en hoorbaar alarm bij stroomuitval, hoge/lage temperatuur en sensorstoring
- De deur blijft open bij een hoek van >90° en sluit automatisch bij een hoek van <90°
- Magnetische deurafdichting voor snelle verwijdering zonder gereedschap tijdens schoonmaken of vervanging
- Interieur LED-verlichting
- Compacte zwenkwielen, waarvan twee met rem. Dit houdt de hoogte van het apparaat onder de 2 meter.
- Geleverd met een noodstroomvoorziening voor het display en de alarmfunctie bij stroomuitval
- Uitwisselbaar monoblock koelsysteem



SPECIFICATIES

Model nr.	PTSL1400GR (230V/50Hz)
Capaciteit	1345 liter
Uitgerust met	6 draadlegborden
Max. belasting per plank	48 kg
Laadhoogte	Max. 1330 mm
Netto plankruimte	520 x 640 mm
Interne afmetingen HxBxD	1513 x 1300 x 684 mm
Externe afmetingen HxBxD	1970 x 1400 x 780 mm
Isolatie	Cyclopentaan 50 mm
Natuurlijk koelmiddel	R290 (Propan)
Toegangspoort	JA, achterkant, 22 mm
Locatiesensor	Bovenkant, achterkant
Potentiaalvrij contact	JA
Deurslot	JA
Noodstroomvoorziening	JA
Keurmerk	CE
Ontdooiing	Ontdooiing met heet gas
Deurtype	Glas, dubbel
Set temperatuur	Tussen 2°C en 8°C

BESCHIKBARE OPTIES

Laden
Massieve deuren (PTSL1400SR)
Extra of andere legborden
Bufferfles (glycerol)
Extra toegangspoort
Verdere aanpassingen in onderling overleg

PRESTATIES | Bij ingestelde temperatuur van 4°C*

Gemiddelde temp.	3.9°C (4.3°C)
Temperatuuruniformiteit	0.8°C (1.0°C)
Energieverbruik	2.61 kWh per dag
Maximale geluidsniveau	58 dB

*Waarden tussen haakjes zijn gemeten met sensoren in de buffer. Andere waarden zijn in lucht gemeten.

GARANTIE

Het apparaat wordt geleverd met 12 maanden garantie op alle onderdelen.

UITGERUST MET MONOBLOCK SYSTEEM

De koelkast is uitgerust met het onderhoudsvriendelijke Monoblock koelsysteem. Hierdoor kan het gehele koelsysteem indien nodig binnen enkele minuten worden gedemonteerd en vervangen, terwijl het apparaat ter plaatse blijft.